

TOSAKI



ปั๊มแช่แนกประสงค์ **โตซากิ**

ทนทาน ใช้งานง่าย



TSK200

มอเตอร์ : อลูมิเนียม
 เสื้อปั๊ม : พลาสติก
 ใบพัด : พลาสติก

ดูดน้ำดี น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก แถบท่อ 2 ขนาด 1 นิ้ว และ 3/4 นิ้ว



TSK250

มอเตอร์ : อลูมิเนียม
 เสื้อปั๊ม : เหล็กหล่อ
 ใบพัด : เหล็กหล่อ

ดูดน้ำดี มีตะกอนเล็กน้อย



TSK400

มอเตอร์ : อลูมิเนียม
 เสื้อปั๊ม : เหล็กหล่อ
 ใบพัด : เหล็กหล่อ

ดูดน้ำดี มีตะกอน



TSK550

มอเตอร์ : อลูมิเนียม
 เสื้อปั๊ม : เหล็กหล่อ
 ใบพัด : เหล็กหล่อ

ดูดน้ำดี มีตะกอน



TSK750

มอเตอร์ : อลูมิเนียม
 เสื้อปั๊ม : เหล็กหล่อ
 ใบพัด : เหล็กหล่อ

ดูดน้ำดี มีตะกอน มอเตอร์ 1 HP ส่งน้ำได้ไกล



TSK500

มอเตอร์ : อลูมิเนียม
 เสื้อปั๊ม : เหล็กหล่อ
 ใบพัด : เรซินพิเศษ

ดูดน้ำดี มีตะกอน ฐานตั้งเป็นพลาสติกแบบยางรถยนต์ ทนทานไม่เปื่อยไม่แข็ง



TSK750B

มอเตอร์ : อลูมิเนียม
 เสื้อปั๊ม : เหล็กหล่อ
 ใบพัด : เรซินพิเศษ

ดูดน้ำดีมีตะกอน ท่อส่ง 3 นิ้ว มอเตอร์ 1 HP



TSK550-SW

มอเตอร์ : อลูมิเนียม
 เสื้อปั๊ม : เหล็กหล่อ
 ใบพัด : เหล็กหล่อ

ดูดน้ำเสีย โคลนเหลว น้ำยางพาราได้ดี



TSK450-SW / 450-SWF

มอเตอร์ : อลูมิเนียม
 เสื้อปั๊ม : สแตนเลส
 ใบพัด : เหล็กหล่อ

ดูดน้ำเสีย โคลนเหลว เสื้อปั๊มสแตนเลสไม่เป็นสนิม TSK450SWF แบบมีลูกลอย



TSK750-SW / 750-SWF

มอเตอร์ : อลูมิเนียม
 เสื้อปั๊ม : สแตนเลส
 ใบพัด : เหล็กหล่อ

ดูดน้ำเสีย โคลนเหลว เสื้อปั๊มสแตนเลสไม่เป็นสนิม TSK750SWF แบบมีลูกลอย

รุ่น	มอเตอร์		กำลังไฟ		ท่อส่ง	ระยะส่งสูง	ปริมาณน้ำสูงสุด	
	วัตต์	HP	โวลท์	แอมป์			ลิตร / นาที	ลบ.ชม.(Q)
TSK200	200	0.26	220	*	1, 3/4	5	65	4
TSK250	250	0.33	220	*	1	15	75	4.5
TSK400	400	0.55	220	3	2	10	250	15
TSK500	500	0.68	220	3	2	10	250	15
TSK550	550	0.75	220	4.2	2	12	300	18
TSK550-SW	550	0.75	220	4.2	2	12	300	18
TSK750	750	1	220	5.4	2	20	210	13
TSK750B	750	1	220	5.4	3	15	300	18
TSK450-SW TSK450-SWF	450	0.6	220	*	2	9	265	16
TSK750-SW TSK750-SWF	750	1	220	*	2	11	330	20