

เครื่องปั่นไฟดีเซลอเนกประสงค์โตซากิ

สำหรับมืออาชีพ



ลดการสั่น
สะเทือน



น้ำหนักเบา



ทนทาน



สตาร์ทติดง่าย



ประสิทธิภาพสูง

DIESEL GENERATOR

เครื่องปั่นไฟดีเซลอเนกประสงค์โตซากิ

- เหมาะสำหรับการใช้งานนอกสถานที่ เคลื่อนย้ายสะดวก
- ทุกรุ่นมีกุญแจสตาร์ทเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- พร้อมแบตเตอรี่
- เครื่องยนต์ดีเซลใช้งานทนทาน ประหยัดน้ำมัน
- ให้กำลังไฟเต็มประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานญี่ปุ่น

TDG7500KS



TDG9000KE



TDG9000KS



SPECIFICATION	TDG7500KS	TDG9000KE	TDG9000KS ATS
กำลังไฟสูงสุด	7.5 kw	9.0 kw	8.0 kw
กระแสไฟฟ้า(AC)	220V	220V	220V / 380V
แรงม้า	10 HP	16 HP	16 HP
เครื่องยนต์	เครื่องยนต์ดีเซล 4จังหวะ 1สูบ ระบบระบายความร้อน		V-twin, 2สูบ 4จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
ระบบการจุดระเบิด	Self excited		
ระบบสตาร์ท	Electric Start	สตาร์ทด้วยกุญแจ	สตาร์ทด้วยกุญแจ / ATS
ความจุถังน้ำมัน	15 ลิตร	25 ลิตร	
การใช้งานต่อเนื่อง	11 ชม	11 ชม	8 ชม
ขนาด (ย×ก×ส)	980x570x770 มม	820x620x760 มม	1350x660x840 มม
น้ำหนัก	175/185 กก	147 กก	355/345 กก

DIESEL GENERATOR

เครื่องปั่นไฟดีเซลอเนกประสงค์โตซากิ

- เหมาะสำหรับการใช้งานนอกสถานที่ เคลื่อนย้ายสะดวก
- ทุกรุ่นมีคุณภาพมาตรฐานเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- พร้อมแบตเตอรี่
- เครื่องยนต์ดีเซลใช้งานทนทาน ประหยัดน้ำมัน
- ให้กำลังไฟเต็มประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานญี่ปุ่น

TDG10000KS



TDG12000KS



TDG15000KS



SPECIFICATION	TDG10000KS	TDG12000KS	TDG15000KS
กำลังไฟสูงสุด	10kw	12kw	20kw
กระแสไฟ	12V	12V	12V
แรงดันไฟฟ้า	220V	220V	380/220V, 400/230V
เครื่องยนต์	V-twin, 2สูบ 4จังหวะ		
ระบบระบายความร้อน	ระบายความร้อนด้วยน้ำ		
ระบบการจุดระเบิด	Self excited		
ระบบสตาร์ท	Electric Starting / ATS		
ขนาดลูกสูบ	80x79 มม	92x75 มม	80x79 มม
ความจุถังน้ำมัน	15 ลิตร	25 ลิตร	25 ลิตร
การใช้งานต่อเนื่อง	11 ชม	11 ชม	8 ชม
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน	1.15 ลิตร/ชม	1 ลิตร/ชม	1.15 ลิตร/ชม
ขนาด (ย×ค×ส)	660x1350x840 มม	1290x750x870 มม	2150x950x1150 มม
น้ำหนัก	175/185 กก	305 กก	800/750 กก

DIESEL GENERATOR

เครื่องปั่นไฟดีเซลอเนกประสงค์โตซากิ

- เหมาะสำหรับการใช้งานนอกสถานที่ เคลื่อนย้ายสะดวก
- ทุกรุ่นมีคุณภาพมาตรฐานเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- พร้อมแบตเตอรี่
- เครื่องยนต์ดีเซลใช้งานทนทาน ประหยัดน้ำมัน
- ให้กำลังไฟเต็มประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานญี่ปุ่น

TDG5000K



TDG10000KS /
TDG10000KSB



TDG5000KW



SPECIFICATION	TDG5000K	TDG5000KS	TDG5000KSB	TDG5000KW
กำลังไฟสูงสุด	6.3kw	6.3kw	6.3kw	6.3kw
แรงดันไฟฟ้า(AC)	230V	230V	230V / 380V	220V
กระแสไฟฟ้า(AC)	18.3A	18.3A	18.3A / 6.1A	18.3A
ระบบไฟ	Brush less, Single phase	Brush less, Single phase	Brush less, Three phase	Brush less, Three phase
เครื่องยนต์	เครื่องยนต์ดีเซล 4จังหวะ 1สูบ ระบบความร้อนด้วยอากาศ			
ระบบการจุดระเบิด	Self Excitation			
ระบบสตาร์ท / น้ำมันเชื้อเพลิง	H : recoil hand start E : 12V electric start			
ขนาดลูกสูบ	86 x 70 mm	86 x 70 mm	86 x 70 mm	86 x 70 mm
ความจุลูกสูบ	0.406	0.406	0.406	0.406
ความจุถังน้ำมัน	5.5 L , 15 L	5.5 L , 15 L	5.5 L , 15 L	16L
การใช้งานต่อเนื่อง	12 Hours			
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน	360g/kw.h	360g/kw.h	360g/kw.h	360g/kw.h
ขนาด (ย×ก×ส)	480x720x650 mm	910x540x710 mm	910x540x710 mm	760x515x600 mm
น้ำหนัก	92 Kg	170 Kg	165 Kg	125 Kg