

ปั๊มเครื่องยนต์โตซากิ

สำหรับมืออาชีพ



ลดการสั่น
สะเทือน



ทนทาน



สตาร์ทติดง่าย



ประสิทธิภาพสูง

เครื่องยนต์โตซากิ

- เครื่องยนต์คุณภาพสูง
- สตาร์ทติดง่าย
- เครื่องยนต์ทนทานใช้งานได้ยาวนาน
- กำลังดีไม่มีตก
- ประหยัดน้ำมัน
- ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย
เช่น เครื่องจักรเกษตร เครื่องจักรก่อสร้าง ฯลฯ

SPECIFICATION	6.5 HP	7.5 HP
เครื่องยนต์	เบนซิน 2 จังหวะ 1 สูบ	
ขนาดเครื่องยนต์	8 : 5 : 1	8 : 5 : 1
กำลัง	4.0kw/3,600 rpm	4.8kw/3,600 rpm
ความเร็วรอบ	3.4kw/3,600 rpm	4.0kw/3,600 rpm
ความถี่ของเฟือง	ทรานซิสเตอร์	
ความจุน้ำมัน	เชือกดึงสตาร์ท	
ความยาว	395g/kw.h	395g/kw.h
น้ำหนัก	3.6 L	3.6 L
แบบดำจับ	395x335x380	395x335x380



ปั๊มเครื่องยนต์เบนซินโตซากิ

- ปั๊มน้ำเครื่องยนต์คุณภาพสูง
- สตาร์ทติดง่าย
- เครื่องยนต์ทนทานใช้งานได้ยาวนาน
- ใ้ส่กรองถอดทำความสะอาดง่าย
- น้ำแรงไม่มีตก
- ระบบไส้กรองเปื้อน

SPECIFICATION	TJF-168(TWP-20)	TJF-200(TWP-30)
เครื่องยนต์	เบนซิน 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ	
กระบอกลูกสูบ	68 x 45	68 x 45
ปริมาตรกระบอกสูบ (CC)	163	163
อัตราส่วนแรงอัด	8 : 5 : 1	
กำลังสูงสุด(กิโลวัตต์/rpm)	4.0 / 3,600	4.0 / 3,600
แรงบิด	10.5 / 2,500	
อัตราการใช้เชื้อเพลิง (กรัม/แรงม้า/ชม.)	≤ 395	
ระบบสตาร์ท	เชือกดึงสตาร์ท	
ขนาดท่อ(นิ้ว)	2"(50 มม.)	2"(50 มม.)
ระดับเสียง	85 dB	



Main performance parameter of the pump		
ปริมาณน้ำ (ลูกบาศก์เมตร/ชม.)	25	
ระยะส่งน้ำสูงสุด (เมตร)	26	
ระยะสูบน้ำลึกสุด (เมตร)	8	
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	3.6	
ความจุถังน้ำมันเครื่อง (ลิตร)	0.6	
น้ำหนัก (กก)	26	26
ขนาด (มม)	480x395x400	520x395x460