



ปั๊มน้ำบาดาล

มาตรฐาน USA
สำหรับบ่อขนาด




3"

4"

6"

คิดถึงปั๊มบาดาลคุณภาพ
ต้องปั๊มบาดาลนอร์แวกซ์

3"



ปั๊ม

- ปริมาณน้ำสูงสุด 2.8 ลูกบาศก์เมตร / ชม.
- ปริมาณน้ำที่จุดใช้งาน 1 - 2 ลูกบาศก์เมตร / ชม.
- แรงดันน้ำ 136 - 20 เมตร (ณ จุดใช้งาน)
- ระบบสลัดทราย


มอเตอร์

- กำลังมอเตอร์ 0.25 - 1.1 kw
- ฉนวน Class F / IP 68
- เส้นผ่าศูนย์กลาง กลางปั๊ม 75 mm.
- รองรับอุณหภูมิของเหลวสูงสุด 35°C

เหมาะสำหรับ

- ใช้สูบน้ำจากใต้ดิน / จุดเจาะน้ำบาดาล
- รวมถึงภาคการเกษตรและระบบน้ำในอุตสาหกรรม

4"



ปั๊ม

- ปริมาณน้ำสูงสุด 5.4 ลูกบาศก์เมตร / ชม.
- ปริมาณน้ำที่จุดใช้งาน 2.4 - 3.6 ลูกบาศก์เมตร / ชม.
- แรงดันน้ำ 312 - 30 เมตร (ณ จุดใช้งาน)
- ระบบสลัดทราย

มอเตอร์

- ฉนวน Class F / IP 68
- เหล็กกล้า SUS304
- รองรับอุณหภูมิของเหลวสูงสุด 40°C

ประสิทธิภาพ

- ความเร็วรอบ 2850 rpm
- อุณหภูมิของเหลว -10 ถึง 40°C อุณหภูมิโดยรอบ ไม่เกิน 40°C

เหมาะสำหรับ

- ขອງเหลวที่ไม่มีสารกัดกร่อน หรือ ขອງแข็ง สารเคมี
- ขອງเหลวที่เป็นกลางทางเคมี
- สูบน้ำในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม

6"



ปั๊ม

- ปริมาณน้ำสูงสุด 78 ลูกบาศก์เมตร / ชม.
- ปริมาณน้ำ ณ.จุดใช้งาน 9 - 15 ลูกบาศก์เมตร / ชม.
- แรงดันน้ำ 532 - 35 เมตร

มอเตอร์

- กำลังมอเตอร์ 3 - 40 แรง
- IP 68 / ฉนวน คลาส F

ประสิทธิภาพ

- ความเร็วรอบ 2900 rpm
- อุณหภูมิของเหลว -10 ถึง 50°C อุณหภูมิโดยรอบ ไม่เกิน 40°C
- แรงดันสูงสุด 40 บาร์
- รองรับอุณหภูมิของเหลว 25°C
- ขนาดบ่อน้ำที่แนะนำ 102 มม. ขึ้นไป ความลึกสูงสุดที่แนะนำ 40 ม.

เหมาะสำหรับ

- สูบน้ำบาดาลหรือสูบน้ำจากบ่อน้ำทั้งภาคเกษตร และอุตสาหกรรม
- รองรับอุณหภูมิถึง 50°C
- เหมาะกับน้ำที่มีทรายไม่เกิน 0.25%